

RZ 382 Laminat Wischpflege

Vysoce koncentrovaný ošetrovací prostředek na všechny laminátové podlahy

Oblast použití:

Kombinace na bázi vody pro základní a běžné čištění všech laminátových podlah, bez zanechávání šmouh

Vhodný pro:

- ▶ všechny laminátové podlahy

Důležité upozornění:

Příliš velká koncentrace RZ 382 Laminat Wischpflege způsobuje nežádoucí lepivost a zvýšené ulpívání nečistot.

Výhody výrobku/vlastnosti:

- ▶ čistí bez zanechání šmouh
- ▶ protismykový
- ▶ stabilita chůze
- ▶ uchovává přírodní vzhled

Technická data:

druh obalu	láhev (PE)
velikost balení	800 ml
skladovatelnost	bez omezení
spotřeba	50-80 m l/10 l
teplota pro zpracování	18 – 25 °C
pochozí	po dokonalém zaschnutí



RZ 382 Laminat Wischpflege

Příprava:

Nečistoty, mastnotu, oleje a vosky odstraňte z podlahy mopem, smetákem nebo vysavačem. Případné větší znečištění odstraňte použitím výrobku RZ 350 Parkett Grundreiniger.

Zpracování:

1. RZ 382 Laminat Wischpflege nechte temperovat na teplotu místnosti
2. Před použitím nádobu mírně protřepejte
3. RZ 382 Laminat Wischpflege zřed'te vodou v poměru 1:100
4. Vytírejte pomocí mírně navlhčeného mopu s jemným vlasem (RZ Feinfaser Mopp) na zaklepávacím držáku (RZ Klapphalter)
5. Zbytkovou vlhkost nechte zaschnout
6. Není nutné vytírání do sucha

Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení
- ▶ Bezpodmínečně chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou mírná vlhkost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota (18-20°C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ Pravidelným běžným ošetřováním a ošetřováním frekventovaných míst se zlepšuje povrchový vzhled podlahy a prodlužuje životnost podlah.
- ▶ Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí. V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitlivělost nebo alergie. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dostatečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodovodního řádu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK