

Ošetřovací prostředek



Magic Oil Care (Magic Pflege)

Ošetřovací prostředek pro první a průběžné ošetřování parket a dřevěných podlah impregnovaných Magic Oil 2K

Použití:

Ošetřovací prostředek pro pravidelnou péči podlah olejovaných olejem Magic Oil 2K.

Vhodný pro následující dřevěné podlahy impregnované olejem Pallmann Magic Oil 2K.

- dřevěné podlahy
- korkové podlahy
- palubkové podlahy
- parketové podlahy
- dřevěnou dlažbu
- dřevěné stavební díly v interiéru
- dřevěný nábytek (masivní dřevo)

Vhodný na teplovodní podlahová topení.



Přednosti výrobku / vlastnosti:

Ošetřovací prostředek který svým ochranným filmem chrání naolejovanou podlahu a dává jí kročejovou jistotu. Při odborném používání zůstane zachována optika a současně životnost ošetřovaných povrchů.

- připravený k použití
- snadné zpracování
- protikluzný
- antistatický
- odolný chemikáliím v domácnosti

Technická data:

Druh balení:	umělohmotná láhev
Dodávané balení:	0,75 l
Skladovatelnost:	ca. 12 měsíců
Barva:	bílá
První ošetření / spotřeba ⁽ⁱ⁾ :	neředěný až ca. 500 ml / 10 litrů vody
Pochůzný:	ihned po vyschnutí
Běžné ošetřování / spotřeba:	ca. 200 ml / 10 litrů vody
Pochůzný:	ihned po vyschnutí

* Při normálních podmínkách.

⁽ⁱ⁾ Spotřeba může kolísat v závislosti na savosti a povaze povrchu impregnovaného druhu dřeva nebo parket.

Magic Oil Care (Magic Pflege)

Příprava podkladu:

Podlahu zbavit špiny, prachu a mastnoty mopem, vlasovým smetákem nebo vysavačem.

Zpracování:

1. První ošetření může být provedeno nejdříve 12 hodin po nainregnovaném dřevěném podlahy výrobkem Magic Oil 2K.
2. Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu a dobře protřepat.
3. První ošetření:
Pallman Magic Oil Care neředěný nebo zředěný až do poměru ca. 500 ml Pallmann Magic Oil Care s 10 litry vody. Vhodným pracovním nářadím (např. vyždímaným mopem) nanést v jednom směru 1x vlhce (ne mokře) na podlahu a nechat vyschnout.
4. Průběžné ošetřování:
Ca. 200 ml Pallmann Magic Oil Care rozředit s 10 litry vody. Vhodným pracovním nářadím (např. vyždímaným mopem) nanést v jednom směru 1x vlhce (ne mokře) na podlahu a nechat vyschnout.
5. Nářadí po upotřebení očistit vodou.
6. Průběžné ošetřování se musí provádět podle namáhání (viz Návod na ošetřování dřevěných podlah impregnovaných olejem Magic Oil 2K).

Důležitá upozornění:

- Originální balení je při mírně chladném uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- Nejlépe zpracovatelný při 18 – 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu 40 – 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- Při správném použití se netvoří žádné vrstvy.
- Skvrny a tahy s usazeninami je možno odstranit neředěným Pallmann Magic Oil Care s použitím utěrky nebo neškrábajícího bílého padu.
- Pravidelné ošetřování Pallmann Magic Oil Care zlepšuje optiku a zvyšuje životnost olejovaného povrchu.
- Dbejte mimo jiné na následující normy a doporučení: DIN 18 356 „Parkeťáské práce“, DIN 18 367 „Práce s dřevěnou dlažbou“ a DIN 18 365 „Podlahářské práce“.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý. Při zpracování se zásadně doporučuje používat ochranný krém na pokožku jakož i větrání pracovních prostorů.

Likvidace odpadu:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do půdy. Umělohmotné nádoby bez zbytku vyprázdněné, bez kapek jsou recyklovatelné [DSD]. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu jakož i shromážděné tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakž i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námí jednotlivě kontrolovaný nebo ověřeny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.

Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost.

07.02/500/pd

